


Descriptif général

Les Ventilateurs  **DENIS** conviennent parfaitement à une ventilation de refroidissement ou de maintien sur céréales en état de conservation. Une gamme de 6 appareils de puissances allant de 2,2 à 11 kW, permet d'effectuer la sélection optimale. Elaborés pour gagner de façon intéressante en volume et en poids, les Ventilateurs **DENIS** présentent les avantages suivants :

Performants et fiables : tous nos ventilateurs sont équipés de moteurs étanches - Ils sont systématiquement essayés après assemblage pour garantir un fonctionnement optimal et sans vibration.

Fonctionnels et déplaçables : ils peuvent être rapidement connectés à tous types de cellules grâce à leur liaison par manchon souple et sangle - Ils sont équipés d'une poignée et de doubles roues afin d'être facilement déplaçables.

Robustes et sécurisés : construction solide - Sans maintenance - Toutes les turbines des ventilateurs sont entièrement réalisées et équilibrées dans nos ateliers - L'entrée d'air est équipée d'une grille de protection conformément aux dispositions de la directive « machines ».


Qualité de la peinture DENIS : le mode opératoire suivant est appliqué à chaque élément avant assemblage : tunnel de dégraissage, traitement anti-corrosion par phosphatation, protection par peinture d'apprêt et application d'une laque finale cuite à 180°C. L'ensemble du process assure donc à chaque composant une résistance optimale (+250 h de tenue au brouillard salin, soit l'équivalent d'une tôle prégalvanisée), pour un résultat proche d'une finition automobile, avec la maîtrise de nos rejets polluants et la préservation de l'environnement.

Caractéristiques

Type	Puissance	Longueur	Largeur	Hauteur ventilateur	Diamètre sortie d'air	Poids
D 3	2,2 kW	879 mm	630 mm	664 mm	340 mm	52 kg
D 6	4 kW	906 mm	680 mm	713 mm	340 mm	67 kg
D 8	5,5 kW	906 mm	680 mm	713 mm	340 mm	78 kg
D 12	9 kW	1 049 mm	845 mm	830 mm	540 mm	122 kg
D 15	11 kW	Nous consulter				

Préconisations pour sélectionner le type de ventilateur approprié

Diamètre des cellules	Surface au sol	Hauteur de grain			
		jusqu'à 4 m	de 4 à 6 m	de 6 à 8 m	de 8 à 10 m
de 2,50 à 3,50 m	10 m ²	D 3	D 3	D 3	D 6
de 3,75 à 5,50 m	25 m ²	D 3	D 3	D 6	D 8
de 5,75 à 7,25 m	40 m ²	D 3	D 6	D 8	D 12
de 7,50 à 10 m	80 m ²	D 6	D 8	D 12	D 12
12,45 m	120 m ² et plus	Nous consulter			



 Nos appareils et instrumentations répondent aux normes de sécurité en vigueur



Avenue Louis-Denis - 28160 Brou - France
Tél. +33 (0)2 37 97 66 11 • Fax +33 (0)2 37 97 66 40
www.denis.fr



Les caractéristiques portées sur cette documentation sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis, pour l'amélioration du produit. Ces changements ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité du constructeur.