



Vis ADR
160



Descriptif général

La Vis ADR 160  **DENIS** adaptable derrière remorque, réalisée en inox ou en acier peint, a été conçue et fabriquée principalement pour la manutention des engrais solides en granulés. Elle peut s'utiliser également pour d'autres produits : céréales, tourteaux, etc... La vis est fournie complète, avec l'ensemble du système de fixation (*tuyauterie hydraulique en option*). Elle présente les avantages suivants :

Performante et fiable : fabrication en inox (tube et filet) pour utilisation sur engrais ou en acier peint - Moteur hydraulique avec durites (en option) équipées de raccords vissés ou push-pull - Fixation trois points derrière remorque pour un montage/démontage sans outil - Permet des débits importants (jusqu'à 30 t/h sur engrais granulés secs) - Maintenance réduite.

Fonctionnelle et modulaire : filet démontable sans outillage et trappe sur la trémie pour un nettoyage complet après utilisation - Treuil manuel pour réglage de l'inclinaison de la vis - Barre de verrouillage lors de l'utilisation ou pour les déplacements (position verticale) - Existe en versions 3 m ou 5 m repliables - Fourniture d'un kit pour transformer une vis de 3 m existante, en une vis de 5 m repliable - Adaptable sur tous types de remorques.

Robuste et sécurisée : solide trémie de réception - Epais carter de protection du moteur hydraulique - Filets de vis entièrement réalisés et redressés dans nos ateliers - Grille de la trémie et protections de la vis conformément aux dispositions de la directive « machines ».

Qualité de la peinture DENIS : le mode opératoire suivant est appliqué à chaque élément avant assemblage : tunnel de dégraissage, traitement anti-corrosion par phosphatation, protection par peinture d'apprêt et application d'une laque finale cuite à 180°C. L'ensemble du process assure donc à chaque composant une résistance optimale à la corrosion, avec une tenue de 400 h au brouillard salin (contre 250 h en tôle prégalvanisée Z350), tout en préservant l'environnement par la maîtrise des composants et des rejets.

Caractéristiques

ADR Ø 160	Débit (*)	Moteur hydraulique	Débit d'huile du moteur	Pression d'huile	Poids net
Vis 3 m fixe	30 t/h	50 cm ³	20 à 30 litres	80 à 100 bars	105 kg
Vis 5 m repliable	30 t/h	50 cm ³	20 à 30 litres	80 à 100 bars	140 kg

(*) Sur engrais granulés secs

Option pour utilisateurs d'une vis de 3 m

- KIT rallonge 2 m repliable

Accessoires

- Flexibles hydrauliques, avec ou sans raccords
- Tuyaux souples PVC Ø 160 - 1 ou 2 m
- Tuyau flexible métallique Ø 160 - 1 m avec manchette
- Ensemble de fixation SUPPLÉMENTAIRE avec traverse

- Tube Ø 160, épaisseur 20/10
- Filet Ø 130, pas 130, soudé sur tube
- Moteur hydraulique 50 cm³
- Goulotte de sortie Ø 160

 Nos appareils et instrumentations répondent aux normes de sécurité en vigueur



Avenue Louis-Denis - 28160 Brou - France
Tél. +33 (0)2 37 97 66 11 • Fax +33 (0)2 37 97 66 40
www.denis.fr



Les caractéristiques portées sur cette documentation sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis, pour l'amélioration du produit. Ces changements ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité du constructeur.